

# Termómetro Infrarrojo

Termómetro Infrarrojo de precisión

Precisión  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Rango de medición  $32^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

Medición sin contacto e instantánea

Tiempo de respuesta 500ms

Notificación en pantalla



Medición instantánea

Alta precisión en la medida  $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$

Rango de medición  $32^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$

Medición sin contacto

Parpadeo de pantalla para notificación de alarma

Sistema autónomo a batería

Rango de Temperatura	$32^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$
Distancia de medición	5 ~ 10 cm (Sin contacto)
Precisión	$\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Tiempo de Respuesta	< 500ms
Notificación de Evento (Cuando se produce Alarma)	Parpadeo de pantalla
Auto suspensión	SI
Unidades de Medición	$^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$
Blackligh	SI
Alimentación	2x Batería 1.5V (LR03)
Dimensiones	94 (Fo) x 135 (Al) x 36 (An) mm
Peso	148 g



**952 006 777**

**[www.loadseguridad.es](http://www.loadseguridad.es)**

[carlos@load.es](mailto:carlos@load.es)

— 607 540 132 —