

Torno - control de accesos

Doble acceso | 3 Brazos rotativos
Tiempos, Alarmas, Aperturas
Dimensiones de paso 520 mm
Fabricado en aluminio
Compatible con sistemas de terceros



Torno individual de doble acceso
Movimiento rotativo de la barrera
Ancho de acceso 520 mm
Indicador LED
Modo de emergencia
Placa principal de configuración del torno (Tiempos, Alarmas, Aperturas)
Seguridad anti-tailgating
Fabricado en Aluminio
Compatible con sistemas de control de acceso

Especificaciones

Controladora No incluye, sólo placa de control del torno compatible con cualquier sistema de Control de accesos

Indicador LED Indicador LED de estado del torno

Movimiento de barrera Rotativo

Modo de emergencia Plegado de tornos para emergencia

Seguridad 3 Brazos / Seguridad Anti-tailgating

Alimentación AC 110/220 V / 82W (Arranque) 29W(En reposo) 76W (Al desbloquear)

Temp. funcionamiento -28° C ~ +60° C

Dimensiones de línea 520 mm

Dimensiones de paso 630 (An) x 1370 (Fo) mm

Dimensiones 990 (Al) x 330 (An) x 600 (Fo) mm

Peso 55 Kg



952 006 777
www.loadseguridad.es

carlos@load.es
— 607 540 132 —